

HI-POWER™ DUPLO-V & DUPLO-V FEATHER PICKER

ENVELOPADA, PERFIL ESTREITO, CORREIA DUPLO-V

Projetada com uma parte superior e inferior recuadas, exclusivas para manter o contato com a parede lateral da polia, enquanto permanece flexível para aplicações em acionamentos por correia que requerem transmissão de potência de ambos os lados da correia.

CONSTRUÇÃO + ESPECIFICAÇÕES

- A curvatura Gates fornece suporte de cordonel adequado e contato total com o canal da polia para transmissão de potência uniforme, desgaste uniforme e maior vida útil da correia.
- Cordonéis Flex-Bonded são fortemente ligados ao corpo da correia, proporcionando distribuição de carga igual e absorção de tensão de flexão sem deterioração do cordonel.
- Cobertura Flex-Weave™ resistente ao calor, fornece proteção ao corpo da correia em ambientes mais exigentes.

RECURSOS + BENEFÍCIOS

- Solução ideal para acionamentos tipo "serpentina" (acionamentos com eixos de rotação contrária), onde a potência é transmitida pela parte superior e inferior das correias.
- As variantes de correias feather picker são especialmente projetadas para desempenho máximo em máquinas de remoção de penas encontradas na indústria avícola.
- Testes de campo comprovam que as correias Gates funcionam de 3 a 6 meses mais em comparação com as correias concorrentes semelhantes que duram apenas de 1 a 3 semanas.
- A construção totalmente envelopada elimina os resíduos e problemas de poeira encontrados nas correias duplo-V da concorrência.
- Todos os tamanhos atendem às tolerâncias do sistema Gates V80®.
- Atende aos padrões de resistência ao calor e óleo ARPM / RMA IP-3-2.
- Atende aos requisitos de condutividade estática ARPM / RMA IP-3-3.
- Compatível com REACH e RoHS 2.
- Faixa de temperatura Operacional: -30 °C a +60 °C.

IDENTIFICAÇÃO DA CORREIA

<p>Duplo-V: BB100 BB - Perfil 100 - Circunferência Interna (pol) Para calcular I.C., subtrair os seguintes valores da circunferência externa</p> <p>AA: 2" BB: 3" (Above 210", 1.0") CC: 4" (Above 210", 2.0") DD: 5" (Above 210", 3.0")</p>	<p>Feather Picker: AA148FP AA - Perfil 148 - Circunferência Interna (pol) FP - Feather Picker</p>
<p>Comprimentos disponíveis Duplo-V AA 53-150 (pol) BB 38-301 (pol) CC 79-422 (pol) DD 273-363 (pol)</p>	<p>Comprimentos disponíveis Duplo-V Feather Picker AA 148 (pol) BB 158, 161, 175 (pol)</p> <p>Comprimentos disponíveis sob encomenda AA 43-210 (pol) BB 35-660 (pol)</p>

GRÁFICO DE IDENTIFICAÇÃO DA CORREIA

